

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 19,0*6,0	m ² m ²	114.000	
				RAZEM	114.000
2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 9,0*1,4	m ² m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
3	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm 9,0*1,2	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
4	KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 9,0*1,2	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 19,0*6*0,04+9,0*1,4*0,07+9,0*1,2*0,20	m ³ m ³	7.602	
				RAZEM	7.602
6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 7.602	m ³ m ³	7.602	
				RAZEM	7.602
7	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm pod jezdnię Krotność = 0,83 9,0*1,0	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0,8 9,0*1,20	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 9,0*1,2	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 9,0*1,4	m ² m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
11	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 4 9,0*1,4	m ² m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
12	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 19,0*6,0	m ² m ²	114.000	
				RAZEM	114.000
13	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 19,0*6,0	m ² m ²	114.000	
				RAZEM	114.000