



		Projekciował: mgr inż. arch. Zbigniew Świątkowski		Podpis:	
		Sprawdził:		Podpis:	
		Data: 06.2016		Skala: 1:50	
		Branża: Nr rysunku: A		Faza: Rozwija:	
		Projekt: 017		Temat: szkło wejściowe – rzut posadzki i sufitu	
		Obiekt: ul. 11-go Listopada 65, 95-040 Koluszki Inwestor: Gmina Koluszki ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071 www.bip.pl mail: biuro@bip.pl		Opis: projekt aranżacji: szafi konferencyjno-widowskowej, hollu i sanitariatów w części niskiej budynku admin.-biurowego	

15 Obudowa systemowa gipsowo-kartonowa:
płyta G.K. 2x12,5 mm na ruszcie z profili aluminiowych,
wypełnienie wełną mineralną o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

17 Okleina winylowa ścienna o szerokości 130 cm i gramaturze 350 gr/m² sklejająca się z warstwą wierzchniej winyli zodrukowanego przy użyciu farb na bazie wody, nosnikiem jest siateczka bawełniana. Okleina o delikatnej horizontalnej, przypominającej jedwab strukturze. Współczynnik pochłaniania dzwięku okleinę powinien wynosić alpha 0,15. Powinno posiadać atesty PZH, test na odporność ogniową SBI Euroclass B-s1-d0, certyfikat Vinyl Plus, oraz CE.

Kolor przenikające się odcięcie ecran i chłodnego bezu 1021.12.

22 Sufit napinany z folii PVC lakowanej kryjącej w kolorze szarym, na profilach aluminiowych, wysokość konstrukcji 35mm, szerokość folii 150cm, kolor szary zbliżony do RAL 7045.

23 Sufit napinany z folii PVC transparentnej na profilach aluminiowych, wysokość konstrukcji 35mm, szerokość folii 195cm, kolor ecru złączony do RAL 1013, L 5001 CRISTAL, z podświetleniem typu LED

24 Lampy wiszące – kulie o średnicy ok. 55cm, szkło mleczne

28 Hydrant o wymiarach 100mm/650mm (w/s/g), szafka, zbiory stalowej malowanej proszkowo no kolor szary RAL 1013, drzwi przeszkione – szklba laminowana klejona w kolorze RAL 1013, nieprzeźrzena, lamek czterospokowy z możliwością założenia pomyby.

29 Płyty granitowe o powierzchni antypoślizgowej płomieniowanej 60x60x2cm, kolor: YELLOW PINK, klejone wg wytycznych producenta.

29* Płyty granitowe o powierzchni antypoślizgowej mitykowanej 60x60x2cm, kolor: YELLOW PINK, klejone wg wytycznych producenta.

31 Oświetlenie punktowe – wg branzy elektrycznej