

## OPIS ZASTOSOWANYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiłkiwości wodnej, nieszkliwione (UGL) Gres I do zastosowania na ściany i podłogi.

Wymiary: 594x594x10mm ±0,5mm

Nasiłkiwość wodna: ≤ 0,5%

Siła łamiąca: max 0,15%

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 3000N

Odporność na węgłne ścieranie: ≤ 50N/mm<sup>2</sup>

Skuteczność antypoślizgowa: R10

Odporność na szok termiczny: odporne

Mrozoodporność: odporne

Odporność chemiczna: klasa A

Odporność na palnienie: klasa 5

Kolory:

**A** – grafitowy z nierównomiernymi smugami i uziarnieniu w odcieniach szarości o wzorze imitującym piaskowiec, o powierzchni matowej, anthracite satin

**B** – ecru z nierównomiernymi smugami i uziarnieniu w odcieniach jasnego beżu o wzorze imitującym piaskowiec, o powierzchni matowej, white satin

**C** – piaskowy z nierównomiernymi smugami i uziarnieniu w odcieniach beżu o wzorze imitującym piaskowiec, o powierzchni matowej, beige satin

**D** – szary z nierównomiernymi smugami i uziarnieniu w odcieniach szarości o wzorze imitującym piaskowiec, o powierzchni matowej, grey satin

Stosować fugi o grubości 2mm w kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru płytek.

## PARAPETY

W toaletach: damskiej i męskiej zaprojektowano parapety okienne wewnętrzne z konglomeratu o grubości 3 cm. Przewidziano konglomerat w odcieniu ecru, o drobnym uziarnieniu, bez widocznych fragmentów kamieni.

## BLAT UMYWALKOWY

W toalecie damskiej należy zastosować blat z konglomeratu o drobnym uziarnieniu w kolorze ecru o grubości 30mm. Blat należy mocować na wspornikach systemowych.


## PÓŁKA NAD GRZEJNIKIEM

W toalecie damskiej nad grzejnikiem należy zamontować półkę z konglomeratu o grubości 3cm o drobnym uziarnieniu w kolorze ecru. Półkę należy mocować na wspornikach systemowych.

## OSŁONA GRZENIKA

W toalecie damskiej na grzejniku centralnego ogrzewania należy umieścić osłonę, chroniącą od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Projektuje się obudowę z lakierowanej proszkowo blachy perforowanej połączonej z lakierowaną płytą MDF w kolorze jasno szarym.

<div><b>BIURO INŻYNIERÓW TOMASZ LEXI</b> ul. Pułaskiego 26, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 369-60-64, 602-062-071 www.bil.pl mail: bilur@bil.pl</div>				Projekt: <b>017</b>		Branża: Nr rysunku: <b>A 012 00</b>	Revizja: Faza:
Inwestor: <i>Gmina Koluszki</i> ul. 11-go Listopada 65, 95-040 Koluszki				Obiekt: <i>Projekt aranżacji: sali konferencyjno-widowiskowej, holu i sanitariatów w części niskiej budynku admin.-biurowego</i>		Data: <b>06.2016</b>	
Temat: <i>opis zastosowanych płytek ceramicznych</i>						Skala: <b>--</b>	
Projektował: <i>mgr inż. arch. Zbigniew Świtalski</i> upr. nr 1358/85		Sprawdził: <b>--</b>		Opracował: <i>mgr inż. Przemysław Kuc</i> <b>--</b>			
Podpis		Podpis		Podpis		Podpis	